CONTENANT POUR LIQUIDE INFLAMMABLE

Les contenants pour liquide inflammable permettent de réduire les risques d'incendie. Notre sélection de produit sera répondre à tous ceux qui manipulent de telle liquide. Pour des raisons de certification avec les assureurs canadiens, nous sélectionnons en priorité les produits approuvés ULC, lorsqu'il sont disponibles.

Selon le type de manipulation, vous trouverez le type de contenants qui vous convient. Pour de plus amples renseignements veuillez contacter le service à la clientèle.



ARMOIRES POUR LIQUIDE INFLAMMABLE

WA04



WA30







WA60



Approuvés FM et satisfait aux normes NFPA et OSHA.



CODE	DESCRIPTION
WA04	Armoires d'établi pour liquides inflammable 4 gallons US, 22 po. hauteur 17 po. largeur X 17 po. profond
WA20	Armoires murale pour liquide inflammable 20 gallons US, 44 po. hauteur X 43 po. large X 12 po. profond
WA22	Armoires encastrable pour liquide inflammable 22 gallons US, 35 po. hauteur X 35 po. largeur X 22 po. profond
WA30	Armoires de sécurité pour liquide inflammable 30 gallons US, 44 po. hauteur X 43 po. large X 18 po. profond
WA45	Armoires pour liquides inflammable 45 gallons US, 65 po. hauteur X 43 po. large X 18 po. profond
WA45V	Armoires pour liquide inflammable 45 gallons US verticale, 65 po. hauteur X 34 po. large X 34 po. profond
WA45H	Armoires pour liquide inflammable 45 gallons US horizontale, 50 po. hauteur X 30 po. large X 48 po. profond
WA60	Armoires de sécurité pour liquide inflammable 60 gallons US, 65 po. hauteur X 34 po. large X 34 po. profond
WA60-T	Tablette supplémentaire pour armoire sécuritaire 60 gallons US
WAM	Boite de rangement pour fiches signalétiques, (MSDS)

ARMOIRES POUR LIQUIDE INFLAMMABLE ULC

Les lourdes pertes subies par le personnel des usines et par l'équipement industriel à la suite des incendies ont rendu le personnel de direction particulièrement conscient des risques que présentent les vapeurs inflammables partout où sont entreposés ou utilisés des liquides inflammables. L'armoire d'entreposage pourra donc se faire plus près de la zone de travail. Pour un maximum de sécurité, remplissez l'armoire avec des bidons de sécurité WB homologués. Conçues et étiquetées par les Laboratoires des Assureurs du Canada, elles se conforment aux normes du code national des incendies du Canada 1980, section 4: liquides inflammables et combustibles, clause de performance 4.2.10.4.



- * Fabrication de qualité à partir d'acier de calibre 18.
- Construction soudée à double paroi.
- * Contient une isolation de 2 po. entre les parois.
- * Les parois extérieures sont à l'épreuve du feu.
- * Le seuil de la porte s'élève à 2 po. au-dessus du fond de l'armoire pour former un puit hermétique aux liquides.
- Verrouillage en trois points sur la porte.
- * Tablettes ajustables galvanisées avec enduit permettant d'entreposer des récipients de diverses dimensions.
- * Quatre pieds niveleurs ajustables.
- * Évents filetés de 2 po., un de chaque côté pour permettre la ventilation.
- * Couvercles à chicanes pare-feu pour chaque évent.
- * Peint émail jaune de sécurité avec lettres rouges indiquant :

INFLAMMABLE – GARDEZ ÉLOIGNÉES.

- * Chaque armoire est emballée individuellement dans un carton.
- * Toutes les armoires sont du style à double porte.
- * Des tablettes supplémentaires sont disponibles moyennant un léger supplément.





WACULC

$[]_{\mathcal{O}} \times $		
CODE	DESCRIPTION	
WA30ULC	Armoires pour liquide inflammable ULC, 30 gallons 45 po. hauteur X 44 po. large X 19 po. profond	
WA45ULC	Armoires pour liquides inflammable ULC, 45 gallons 66 po. hauteur X 44 po. large X 19 po. profond	
WATULC	Tablette supplémentaire pour armoire ULC, 30 et 45 gallons	
WACULC	Sortie 2 po. pour cabinet de liquide inflammable	

BIDONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE DE TYPE 1

Économique, fait pour transporter et vider dans une large ouverture. Poignée adaptée au poids à transvider. Modèle en acier ou polyéthylène. Les contenants sont approuvé FM,



- * Construit d'acier d'une épaisseur de 22 jauges.
- * L'ouverture se referme automatiquement.
- * Muni d'un dispositif pare-flamme.
- * Approuvé FM, UL, ULC

٥,]0]				
	CODE	DESCRIPTION			
Š	WB10301	Bidon 1 gallon US, type 1, 9.6 po. diamètre X 11.6 po. hauteur			
Š	WB10701	Bidon 2.5 gallons US, type 1, 11.5 po. diamètre X 12 po. hauteur			
Š Š	WB10801	Bidon 5 gallons US, type1, 11 ½ po. diamètre X 17 po. hauteur			

BIDONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE DE TYPE 2



- * Construit d'acier d'une épaisseur de 22 jauges.
- * Muni de 2 ouvertures, pour un meilleur transfert. Une ouverture pour le remplissage et prise d'air. Une autre ouverture pour le transfert.
- * Muni d'un boyau flexible pour faciliter le transfert avec précision.
- * L'ouverture se referme automatiquement.
- * Muni d'un dispositif pare-flamme.
- * Approuvé FM, UL, ULC.

<u> </u>		
8	CODE	DESCRIPTION
Ó	WB10327	Bidon 1 gallon US, type 2, acier de 9 3/8 po. diamètre X 6 1/2 po. hauteur, boyau de 5/8 po. X 9 po. long
Č	WB10721	Bidon 3 gallons US, type 2, acier de 11 1/2 po. diamètre X 13 1/2 po. hauteur, boyau de 1 po. X 12 po. long
Ò	WB10821	Bidon 5 gallons US, type 2, acier de 11 1/2 po. diamètre X 17 po. hauteur, boyau de 1 po. X 12 po. long
0		



DISTRIBUTEURS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE

- * Distributeur de solvant.
- * Utile pour ceux qui nettoient avec des solvants.
- * D'utilisation facile et sécuritaire.
- * Approbation FM.

WD10108









WD10308



- * Utilisé pour le trempage des pièces.
- * Facile et sécuritaire.
- * Panier avec pare-flamme.
- * Approbation FM.

CODE	DESCRIPTION
WD10008	Distributeur de solvant en polyéthylène, capacité 1 chopine, diamètre 5 1/2 po. X 9 po. hauteur
WD10108	Distributeur de solvant en acier, capacité 1 litre, diamètre 7 1/4 po. X 6 1/2 po. hauteur
WD10308	Distributeur de solvant en acier, capacité 1 gallon US, diamètre 7 1/4 po. X 11 po. hauteur
WD10370	Bassin de trempage en acier, capacité 1 gallon US, diamètre 9 3/8 po. X 4 1/2 po. hauteur

CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

- * Utilisé pour contenir les guenilles imbibées de solvants.
- * Sécuritaire.
- * Ouverture maximum de 60 degrés.
- * Choix de 4 formats avec pédale.
- * Approbation FM.



CODE	DESCRIPTION
WC09100	Contenant en acier pour déchet huileux 6 gallons US, avec pédale
WC09300	Contenant en acier pour déchet huileux 10 gallons US, avec pédale
WC09500	Contenant en acier pour déchet huileux 14 gallons US, avec pédale
Μ.	Contenant en acier pour déchet huileux 21 gallons US, avec pédale