


Caractéristiques

- Design compact facile à utiliser
- Affichage ACL 5 chiffres
- Sélection automatique
- Mesure en lux/pied-bougie sélectionnables par l'utilisateur
- Fonctions de maintien des données et min/max
- Bouton de réglage à zéro
- Indicateurs de pile faible et hors gamme
- Comprend dragonne et pile

Spécifications

Gamme de mesures:	Lux: 0 à 20 000 Fc: 0 à 2 000
Précision:	±(5% lect.+ 8 chif.)
Résolution:	Lux: 1, 10 Fc: 0.1, 1
Temps de réponse:	<1 sec.
Type de sonde:	Diode photo & filtre de correction de couleur
Sélection automatique:	Oui
Affichage:	Affichage ACL à 5 chiffres
Maintien de données:	Oui
Min:	Oui
Max:	Oui
Auto Zéro:	Oui
Indicateur hors gamme:	Oui
Temps d'échantillonnage:	1 fois/sec.
Mémoire interne:	Oui
Mise hors tension automatique:	Oui (après 10 mins)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	Pile de 9V
Certifications du produit:	CE
Temp. de fonctionnement:	32 à 122°F (0 à 50°C)
Temp. de stockage:	14 à 140°F (-10 à 60°C)
Humidité de fonctionnement:	10-80%
Dimensions:	6.1 x 2.4 x 1.3" (156 x 60 x 33mm)
Poids:	5.6 oz (160g)



Modèle	Description
LM-81LX	Luxmètre compact
CA-52A	Étui de transport souple
LM-81LX-NIST	Luxmètre compact & NIST