

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques

- Mesure en pi/min, m/s, km/h, mil/h et nœuds
- Affichage ACL double affichant simultanément la vitesse et la température de l'air
- Calcule le volume d'air (pi³/min)
- Précision de base de $\pm 2\%$
- Fonctions de maintien des données et min/max/moyen
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Comprend étui de transport rigide et piles

Spécifications

Type	Hélice
Gammes de mesures:	pi/min: 80 à 6900 m/s: 0.4 à 35 km/h: 1.4 à 126 mil/h: 0.9 à 78 nœuds: 0.8 à 68 Temp.: 14 à 122°F (-10 à 50°C) Vitesse de l'air: $\pm 2\%$ lect. Temp.: $\pm 1.2^\circ\text{F}$ (0.6°C)
Précision:	pi/min: 1 m/s: 0.01 km/h, mil/h, nœuds: 0.1 Temp.: 0.1°F/°C
Résolution:	2.8" (70mm) <1 sec. ACL simultané à 4 chiffres
Diamètre des pales:	Oui
Temps de réponse:	Oui
Affichage:	Oui
Fonctions maintien des données:	Oui
Min:	Oui
Max:	Oui
Moyenne:	Oui
Calcul du volume d'air:	Oui
Enregistrement de données:	Oui
Temps d'échantillonnage:	1 fois/sec.
Mémoire interne:	Oui
Hors tension automatique:	Oui (après 20 minutes)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	Pile de 9V
Durée de vie de la pile:	400 heures
Certifications du produit:	CE
Temp. de fonctionnement:	32 à 122°F (0 à 50°C)
Temp. de stockage:	14 à 140°F (-10 à 60°C)
Humidité de fonctionnement:	10-80%
Dimensions:	7.1 x 2.8 x 1.4" (181 x 76 x 45mm)
Poids:	5.6 oz (160g)

Modèle	Description
8906	Thermo-anémomètre à hélice
CA-05A	Étui de transport souple
8906-NIST	Thermo-anémomètre à hélice & NIST