

REED

LA SOURCE IDÉALE LES SOLUTIONS IDÉALES

SONOMÈTRE

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Rencontre les normes IEC 651 Type 2
- Deux gammes (élevé/faible)
- Pondération de fréquence "A & C"
- Grand affichage à cristaux liquides
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Ajout fileté pour monter sur un trépied
- Étui de transport, pare-vent pour microphone et pile comprises
- **ST-805-KIT** comprend le **ST-805** et le **SC-05** calibrateur acoustique

SPÉCIFICATIONS

Gamme de mesure: Bas: 35 à 100 dB;
Élevé: 65 à 135 dB (A & C)
Résolution: 0.1 dB
Précision: ± 1.4 dB
Pondération de temps: Rapide/lente (A & C)
Gamme de fréquence: 31.5 Hz à 8 kHz
Microphone: À condensateur électret 1/2"
Alimentation: 1 pile de 9V
Dimensions: 8.3 x 2.2 x 1.3" (210 x 55 x 32mm)
Poids: 8.1 oz (230g)

INFORMATION POUR COMMANDER

ST-805 Sonomètre
ST-805-KIT Ensemble de sonomètre
CERTISL1 Certificat d'étalonnage accrédité



**Contactez-nous au 1-800-361-1042
ou info@reedinstruments.com
www.reedinstruments.com**

